



## مشخصات ظاهری

ابعاد : --- (طول) --- (عرض) --- ارتفاع (mm)	وزن : --- کیلو گرم
رنگ : به درخواست مشتری	جنس بدنه: فولادی

## مشخصات فنی

نوع سوخت : بنزین معمولی ، سوپر ، گازوئیل ، نفت سفید	میتر: چهار پیستون (تاتسونو ژاپن) و با دقت 0.15% ±
شیر برقی : دو کوئله ساخت اروپا	پالسر : Eltomatic ساخت اروپا با عملکرد قطع پالسر و ROTATION OVER FLOW
میزان دبی خروجی: بنزین 45 لیتر در دقیقه / گازوئیل 90 لیتر در دقیقه	توتالایزر : الکترونیکی و مکانیکی
فیلتر: مش 100 میکرون با قابلیت شستشو و تعویض	مجهز به سیستم هشدار دهنده در صورت جداسازی توتالایزر
میزان مصرف برق: 3.3 وات برای هر نازل با احتساب دو نمایشگر	میزان فشار خروجی برای شناور: k.Pa 260
باتری: مجهز به باتری جهت نگهداری و مشاهده اطلاعات در زمان قطعی برق	نمایشگر دوم : Super LCD Display
میزان مصرف برق: 3.3 وات برای هر نازل با احتساب دو نمایشگر	اعلام وضعیت : اعلام نشتی فرآورده به کارخوان
نمایشگر : DIGIT LCD 7 با اعداد درشت دارای LED back light برای افزایش دید در شب و قابلیت تنظیم نور زمینه	
قابلیت نمایش : نرخ های مختلف، قیمت کل، قیمت واحد و لیتراژ، کد اعلام خرابی جهت تشخیص	
امکان کنترل خطا: تنظیمات پالسر، میکرو سوئیچ، شیر برقی و توتالایزر مکانیکی، قیمت نرخ دستی	
منبع تغذیه : 220 ولت، تک فاز، 50 هرتز (برای شناور stp)	

## شرایط محیطی

دمای کاری : C -30 C +70	رطوبت نسبی محیطی : 20% تا 80%
شیلنگ مقاوم در برابر فرآورده های نفتی و هادی جریان الکتروسیسته ساکن	

## مشخصات عمومی و امکانات جانبی

نازل اتوماتیک با سیستم قطع کن	تطبیق کامل پروتکل سامانه هوشمند با کانتر دیسپنسر
مجهز به سیستم شیر ایمنی زیر دیسپنسر	مجهز به سیستم شیر ایمنی زیر دیسپنسر
مجهز به عیب یاب هوشمند و اعلام هشدار	قابلیت اتصال به پورت شبکه و کامپیوتر
امکان نمایش مجموعه لیتر و مبلغ در پایان هر شیفت کاری	
مشاهده فروش های قبلی شامل لیتر قیمت بهای تعیین شده (حداکثر 10 رکورد)	
همراه با قطعات یدکی و مصرفی، دفترچه راهنمای محصولات، نقشه سیم کشی	

