



مشخصات ظاہری

ابعاد : ۱۰۹۵ (طول) ۵۸۰ (عرض) ۲۱۰ (ارتفاع) (mm) | وزن : ۳۴۵ کیلو گرم
رنگ : بہ درخواست مشتری | جنس بدنہ: فولادی

مشخصات فنی

نوع سوخت : بنزین معمولی ، سوپر ، گازوئیل ، نفت سفید | میٹر: چہار پیستون (تاتسونو ژاپن) و با دقت 0.15% ±

شیر برقی : دو کوئلہ ساخت اروپا | پالسر : Eltomatic ساخت اروپا با عملکرد قطع پالسر و ROTATION OVER FLOW

میزان دبی خروجی: بنزین 45 لیتر در دقیقه / گازوئیل 90 لیتر در دقیقه | توتالایزر : الکترونیکی و مکانیکی

فیلتر: مش 100 میکرون با قابلیت شستشو و تعویض | مجہز بہ سیستم هشدار دہندہ در صورت جداسازی توتالایزر

میزان مصرف برق: 3.3 وات برای ہر نازل با احتساب دو نمایشگر | میزان فشار خروجی برای شناور: 260 k.Pa

باتری: مجہز بہ باتری جهت نگہداری و مشاہدہ اطلاعات در زمان قطع برق

میزان مصرف برق: 3.3 وات برای ہر نازل با احتساب دو نمایشگر | اعلام وضعیت : اعلام نشتی فرآورده بہ کارتخوان

نمایشگر : DIGIT LCD 6 با اعداد درشت دارای LED back light برای افزایش دید در شب و قابلیت تنظیم نورزمینہ

قابلیت نمایش : نرخ های مختلف، قیمت کل، قیمت واحد و لیتراژ، کد اعلام خرابی جهت تشخیص

امکان کنترل خطا: تنظیمات پالسر، میکرو سوئیچ، شیر برقی و توتالایزر مکانیکی، قیمت نرخ دستی

منبع تغذیہ : 220 ولت، تک فاز، 50 ہرتز (برای شناور stp)

شرایط محیطی

دمای کاری : C -30 C +70 | رطوبت نسبی محیطی : 20% تا 80%

شیلنگ مقاوم در برابر فرآورده های نفتی و ہادی جریان الکتریسیته ساکن

مشخصات عمومی و امکانات جانبی

نازل اتوماتیک با سیستم قطع کن | تطبیق کامل پروتکل سامانہ ہوشمند با کانتر دیسپنسر

مجہز بہ سیستم شیر ایمنی زیر دیسپنسر | مجہز بہ سیستم شیر ایمنی زیر دیسپنسر

مجہز بہ عیب یاب ہوشمند و اعلام هشدار | قابلیت اتصال بہ پورت شبکہ و کامپیوتر

امکان نمایش مجموعہ لیتر و مبلغ در پایان ہر شیفت کاری

مشاہدہ فروش های قبلی شامل لیتر قیمت بہای تعیین شدہ (حداکثر 10 رکورد)

ہمراہ با قطعہات یدکی و مصرفی، دفترچہ راهنمای محصولات، نقشہ سیم کشی

